

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ



1TP TE530B 51,00 €

Ψηφιακός θερμοστάτης Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V AAA "οθόνη LCD 1/3
Έξοδος 1 ψυχρή μεταγωγική επαφή 3A / 250Vc.a..Ρύθμιση αντιπαγωτική
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανά 0,1 ° C Αυτονομία 24 μήνες Εύρος ρύθμισης 5 - 37,7 ° C.
Μηλοκάρσιμα θερμοκρασίας



1TPTE028B 102,50 €

Ψηφιακός θερμοστάτης Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V AAA "οθόνη LCD 4/3 Έξοδος
1 ψυχρή μεταγωγική επαφή 3A / 250Vc.a..Ρύθμιση αντιπαγωτική
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανά 0,1 ° C Αυτονομία 24 μήνες Εύρος ρύθμισης 5 - 37,7 ° C.
Μηλοκάρσιμα θερμοκρασίας. Πρόγραμμα ενεργοποίησης, Κωδι-κός χρήστη Φωτισμός οθόνης



1CR CR018BS 92,50 €

Εβδομαδιαίος ψηφιακός χρονοθερμοστάτης Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V AAA "οθόνη LCD 4,1/2
Έξοδος 1 ψυχρή μεταγωγική επαφή 2A / 250Vc.a..Ρύθμιση αντιπαγωτική
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανά 0,1 ° C Αυτονομία 12 μήνες
Εύρος ρύθμισης θέρμανσης: 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24 ° C
Εύρος ρύθμισης ψύξης: 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 ° C
Μηλοκάρσιμα θερμοκρασίας. Πρόγραμμα ενεργοποίησης, Κωδικός χρήστη Φωτισμός οθόνης.
Αυτόματη αλλαγή θερινής ώρας Πρόγραμμα διακοπών Κλειδίωμα ηλεκτρολογίου

Οι κωδικοί αυτοί είναι κατάλληλοι για αλλαγή θέσης θερμοστάτη χωρίς ανεπιθύμητα μερεμέτια



1TX TETX04 62,00 €

Ψηφιακός θερμοστάτης με έξοδο ραδιοσυχνότητας 868.35MHz Τρο-φοδοσία 3V - 2x1.5V AA
Οθόνη LCD 1/3 Εμβέλεια 30 - 130m Αυτονομία 36 μήνες Κω-δικό πρόσβασης.
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Ένδειξη μετάδοσης ραδιοσημάτων Εύ-ρος ρύθμισης 5 - 39,9 ° C



1TX RX01 / P 80,50 €

Δέκτη 1 ζωής ραδιοσημάτων Τροφοδοσία 230V AC 50-60Hz Συχνότη-τα λήψης 868,35Mhz
Έξοδος 1 ψυχρή μεταγωγική επαφή 2A / 250Vc Χειροκίνητη εντολή ON / OFF
Ένδειξη στάθμης σήματος RF



1CRCR309/S 73,00 €

Εβδομαδιαίος ψηφιακός αναλογικός χρονοθερμοστάτης "EASY Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V AA "
οθόνη LCD 2/3 Έξοδος 1 ψυχρή μεταγωγική επαφή 3A / 250Vc.a..Ρύθμιση αντιπαγωτική
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ανά 0,1 ° C Αυτονομία 24 μήνες Ελάχιστος προγραμματισμός 30 λεπτά
Μόνιμη χειροκίνητη λειτουργία Εύρος ρύθμισης 5 - 37,7 ° C

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ



1 IT 1051 38,00 €

Αυτόματος κλιμακοστάσιου. Ηλεκτρονικός χρονιστός διακόπτης που αντικαθιστά τέλεια τα
ηλεκτρομηχανικά μοντέλα τριών συρμάτων κατασκευασμένα στη Γερμανία, την Ισπανία κλπ
Ισχύς: 2300 W πυρακτώσεως LP Ισχύς: λαμπτήρας φθορισμού LP 290 W Ισχύς: 105W ηλεκτρονικό
φθορίζον LP Χρονισμός ρυθμιζόμενος από 30 δευ-τερόλεπτα έως 7 λεπτά +/- 10%
Τροφοδοσία 230V ac + -10% 50 / 60Hz 32,00



1 IT 1067 37,00 €

Αυτόματος κλιμακοστάσιου πολυπρογραμματιζόμενος για ράγα DIN Τροφοδοσία 230V ~ +/- 10%, 50Hz
Έξοδος ρελέ 1 16A / 250V ~Ρυθμιζόμενος από 30 δευτερόλεπτα έως 20 λεπτά Προειδοποίηση
απενεργοποίησης σε λειτουργίες λειτουργί-ας TW και TIW Δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας
"καθαρισμού σκαλοπατιών" σε λειτουργικούς τρόπους T και TW Τομή καλωδίων στους
ακροδέκτες 1mm² ÷ 6 mm²

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

**1SP SP050 37,50 €**

Ανιχνευτής κίνησης για κουτί διακόπτη Τροφοδοσία 230 V $\pm$ 10% 50 Hz Μέγιστη πιλοτική ισχύς: Λαμπτήρες πυρακτώσεως 1000W Λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 480 W Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες. Προστασία IP40 Εγκατάσταση σε κουτί διακόπτη Γωνία μέχρι 160 ° Απόσταση ανίχνευσης 12 m Ρύθμιση 15 "έως περίπου 30 'Ρύθμιση φωτεινότητας από 20 έως 300 LUX

**1SP SP060B 40,00 €**

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης με ενσωματωμένο φωτισμό LED θυκόφωτος - Ip54 Τροφοδοσία 230 V $\pm$ 10% 50 Hz Μέγιστη πιλοτική ισχύς: Λαμπτήρες πυρακτώσεως 1000W Λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 400 W Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 5 λαμπτήρες. Προστασία II Εγκατάσταση σε κουτί διακόπτη Γωνία μέχρι 180 ° Απόσταση ανίχνευσης 12 m Ρύθμιση 5 "έως περίπου 12 'Ρύθμιση φωτεινότητας από 20 έως 300 LUX

**1SP SP010 33,00 €**

Επίτοιχος ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων - IP44 Μέγιστη πιλοτική ισχύς: Λαμπτήρες πυρακτώσεως 1000W Λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 400 W Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 5 λαμπτήρες. Γωνία μέχρι 180 ° Απόσταση ανίχνευσης 12 m Ρύθμιση 5 "έως περίπου 12 'Ρύθμιση φωτεινότητας από 1 έως 1000LUX ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ZERO CROSSING

**1SP SP016 60,50 €**

Αισθητήρες υπέρυθρων οροφής - Ip20 Μέγιστη πιλοτική ισχύς: Λαμπτήρες πυρακτώσεως 2000W Λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 480 W Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες. Γωνία μέχρι 360 ° Απόσταση ανίχνευσης 16m Ρύθμιση 5 "έως περίπου 12 'Ρύθμιση φωτεινότητας από 20 έως 300LUX Δέκτη IR από το τηλεχειριστήριο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ZERO CROSSING

**1SP RCSP01 12,90 €**

Υπέρυθρο τηλεχειριστήριο για τον αισθητήρα κίνησης SP016 Με μπαταρία, το τηλεχειριστήριο με δύο κανάλια σας επιτρέπει να ελέγχετε δύο αισθητήρες παρουσίας. 1SP SP016 επιλέγοντας τρεις τύπους λειτουργίας: AUTO: ο ανιχνευτής ενεργοποιείται αυτόματα στις κινήσεις ON: Ανάβει πάντα OFF: το φως είναι πάντα σβηστό.

**1SP SP005 48,00 €**

Επίτοιχος ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων - IP55 Εγκατάσταση τοίχου, εσωτερική ή εξωτερική γωνία Μέγιστη πιλοτική ισχύς: Λαμπτήρες πυρακτώσεως 2000W Λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 480W Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες. Γωνία μέχρι 240 ° Απόσταση ανίχνευσης 12 m Ρύθμιση 5 "έως περίπου 12 'Ρύθμιση φωτεινότητας από 5 έως 1000LUX ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ZERO CROSSING

**1SP SD06CEM1MID 39,00 €**

Καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας σε μονοφασικά συστήματα 230 V AC, μέχρι ένα μέγιστο ρεύμα 45A με απευθείας σύνδεση, με έξοδο παλμού: ανοικτό τρανζίστορ συλλέκτη 5-27 V dc max 27 mA dc Αριθμός ψηφίων 5 ακέραιοι + 1 δεκαδικό Ανάλυση ανάγνωσης 0,1 kWh Τρέχουσα / ελάχιστη μετρήσιμη ισχύς 20 mA / 4,5W Πιστοποιημένο με MID

**1IC 7243 36,00 €**

Διακόπτης Twilight Τροφοδοσία 230V AC 50 / 60Hz Έξοδος 1 επαφή NO: 16 (2) A / 250Vc.a. Εργοστασιακή ρύθμιση σε 10 Lux $\pm$ 20% ρύθμισης κατώτατου ορίου από 2 - 200 Lux Opal anti UV επίστρωση Βαθμός προστασίας IP65

**1IC 7245 36,00 €**

Διακόπτης Twilight "FEB0" . Η εργοστασιακή ρύθμιση των 10 LUX αποφεύγει τις επίμονες παρεμβάσεις του εγκαταστάτη Τροφοδοσία 230V AC 50 / 60Hz Έξοδος 1 επαφή NO: 16 (2) A / 250Vc.a. Εργοστασιακή ρύθμιση σε 10 Lux $\pm$ 20% ρύθμισης κατώτατου ορίου από 2 - 200 Lux Opal anti UV επίστρωση Βαθμός προστασίας IP65

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ



1SP SPF20WB ΛΕΥΚΟΣ προβολέας LED20W 5000K

42,00 €



1SP SPF20WN ΜΑΥΡΟΣ προβολέας LED20W 5000K

42,00 €

Με ανιχνευτή κίνησης • Τροφοδοσία 220V - 240V 50Hz ισχύς LED 20W - 1500 Lumen Χρώμα θερμοκρασίας 5000K $\pm$ 250K Ο αισθητήρας κίνησης μπορεί να περιστραφεί 60 ° οριζόντια και 90 ° ταυτόχρονα με τον φανό κάθετα Γωνία ανίχνευσης 110 ° Μέγιστη από-σταση ανίχνευσης 8 mΡ ύθμιση χρονισμού 8 δευτ. $\div$ 12 λεπτά Ρύθμιση φωτεινότητας 30 $\div$ 200 Lux IP54 ύψος εγκατάστασης μεταξύ 1,8 και 2,4 μ



110 0171

34,50 €

Ημερήσιος χρονοδιακόπτης με εφεδρεία 100h - 1 DIN Τάση τροφοδοσίας 230V ac 50 - 60Hz Ονομαστικά στοιχεία επαφής 16 (2) A / 250V ACΜεγάλος αριθμός προγραμμάτων (ON-OFF) 48 Ελάχιστος χρόνος ON - OFF 15 '



110 0032

48,00 €

Ημερήσιος χρονοδιακόπτης με εφεδρεία 150h - 2 DIN Τάση τροφοδοσίας 230V ac 50 - 60Hz Ονομαστικά στοιχεία επαφής 16 (2) A / 250V ACΜεγάλος αριθμός προγραμμάτων (ON-OFF) 96 Ελάχιστος χρόνος ON - OFF 15 '



110 IOWF02

79,00 €

Χρονοδιακόπτης Ψηφιακός Wi-Fi, 2 DIN χρόνος Wi-Fi του Perry, με την παρουσία δικτύου Wi-Fi, μπορεί να προγραμματιστεί, να συμβουλευτεί και να τροποποιηθεί μέσω του App από smartphones, iOS και Android tablet μέσω Inter-net. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε μια μεμονωμένη συσκευή ή ομάδες συσκευών και να έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε τα ιστορικά αρχεία διαχείρισης για να βελτιστοποιήσετε τα προγράμματα και τους χρόνους παρέμβασης. Μέγιστο 15 εβδομα-διαίο πρόγραμμα ανά τύπο



110 4091

69,00 €

Αστρονομικός χρονοδιακόπτης με εφεδρεία 6 έτη - ASTRO-LUX-TIME" 1 κανάλι - 2 DIN, Τάση τροφοδοσίας 230V ac 50 - 60HzΟνομαστικά στοιχεία επαφής 16 (2) A / 250V AC Ελάχιστος χρόνος ON - OFF 1 λεπτό" οπίσθιος φωτισμός, μηδενική διέλευση, 45 προγράμματα ON + OFF Μέγιστη μεταβλητή ισχύς 3500 VA (για μία μόνο επαφή) Ισχύς: Λάμπα πυρακτώσεως 2300 W Ισχύς: Λυχνίες φθορισμού χωρίς αντιστάθ-μιση LP 1000 W Ισχύς: Συστοιχίες φθορισμού λυχνίας LP. παράλληλα 500W (συνολική χωρητικότητα 70 microF) Ισχύς: 600 W συμπαγής φθορισμού LP Αυτόματα αλλαγή θερινής ώρας για 4 γεωγραφικές περιοχές .



1PR 6092

13,00 €

Εφεδρικός εξωτερικός ανιχνευτής χωρίς κάδμιο για διακόπτες λυκόφωτος Εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο Σύνδεση με καλώδια από 0,75 τ.μ. έως 2,5 τ.μ. Καλωδί-ωση με καλώδιο διαμέτρου 4-8 mm Oral anti UV επίστρωση Βαθμός προστασίας IP65.ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:110 4091



1DC AMF04

134,00 €

Στεγνωτήρας χειρών με φωτοκύτταρο σειρά "EOL" Τροφοδοσία 230V AC 50-60Hz Ισχύς 1500 W Ένταση αέρα 1450 λίτρα / λεπτό Μονωτι-κή κατηγορία II Θερμοκρασία αέρα 67 ° C στα 10 cm Θόρυβος 75 dB (A) στο 1 m Δια-στάσεις (LxPxH) 206 x 133 x 280 mm



1DC ACT10

130,00 €

Στεγνωτήρας μαλλιών με επεκτάσιμη σωλήνα "EOL" Τροφοδοσία 230V AC 50-60Hz Ισχύς 750 W Ένταση αέρα 1050 λίτρα / λεπτό Μονωτική κατηγορία II Θερμοκρασία αέρα 71 ° C στα 10 cm Επίπεδο θορύβου 72 dB (A) στο 1 m Διαστάσεις (LxPxH) 206 x 133 x 280 + 350 σωλήνες mm