


ΠΟΜΠΟΙ EXTRA FREE



719RNP-01

69,00 €

Πομπός 4 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτη. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtraFree. · Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RNP-02

60,00 €

Πομπός 4 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτη. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtraFree. · Μέγιστη Εμβέλεια 250m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RCR-01

128,70 €


Πομπός με λειτουργία ανίχνευσης κίνησης 1 καναλιού. Λειτουργεί με υπέρυθρες (PIR) και δεν χρειάζεται τροφοδοσία. Κατάλληλο για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας. Παθητικός ανιχνευτής υπέρυθρων PIR · Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Μπαταρία 2xAAA Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RNK-02

63,00 €

Πομπός χωνευτός 2 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. 1 Μπουτόν Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RNK-04

69,00 €

Πομπός χωνευτός 4 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. 2 μπουτόν Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RXM-01

161,00 €

Πομπός – μεταφραστής RS485. Χρησιμοποιείται για σύνδεση των συσκευών ExtraFree με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές PLCs. · 127 διαθέσιμα κανάλια Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Τροφοδοσία 230VAC · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RNM-10

123,00 €

Πομπός 4 καναλιών. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtraFree. Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 · Μέγιστη Εμβέλεια 300m · Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719GRM-10

295,00 €

Πομπός 1 καναλιού ελεγχόμενος μέσω GSM. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 16A και 2 ψηφιακές εισόδους. Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα GSM 900/1800/1900MHz

ΠΟΜΠΟΙ EXTRA FREE

**719P-257/2**

49,00 €

Πομπός τύπου μπρελόκ 2 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 2 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m
Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719P-257/4**

51,40 €

Πομπός τύπου μπρελόκ 4 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 4 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m
Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719P-256/8**

80,00 €

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 8 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 8 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m
Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719P-256/36**

129,00 €

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 36 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 8 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m
Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρό-νια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

ΔΕΚΤΕΣ EXTRA FREE

**719RWS-311J**

172,00 €

Δέκτης 1 καναλιού. Για εξωτερική τοποθέτηση. Προσφέρει 1 NO ξηρή επαφή 16A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. · Μέγιστη Εμβέλεια 350m · Τροφοδοσία 230VAC
Συχνότητα λειτουργίας 868,32MHz

**719RWS-311D**

206,00 €

Δέκτης 2 καναλιών. Για εξωτερική τοποθέτηση. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 16A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. · Μέγιστη Εμβέλεια 350m · Τροφοδοσία 230VAC
Συχνότητα λειτουργίας 868,32MHz

**719RWS-311C**

297,00 €


Δέκτης 4 καναλιών. Για εξωτερική τοποθέτηση. Προσφέρει 4 NO ξηρές επαφές 16A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 350m · Τροφοδοσία 230VAC
Συχνότητα λειτουργίας 868,32MHz

**719ROM-10**

132,00 €

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει 2 μεταγωγικές ξηρές επαφές 8A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. · Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01
Μέγιστη Εμβέλεια 300m · Τροφοδοσία 230VAC · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz


ΔΕΚΤΕΣ EXTRA FREE

**719ROB-01/12-24V****65,00 €**

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε μηχανισμούς γκαραζόπορτας. Προσφέρει είσοδο εξωτερικής κεραίας για αύξηση της εμβέλειάς του. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 12-24VAC/DC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719ROM-01****108,00 €**

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 8A και 5 προ-γραμματιζόμενες λειτουργίες. Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 Μέγιστη Εμβέλεια 300m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719SRP-02****87,50 €**

Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 2 εξόδους NO 5A, λειτουργία με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση και δύο εισόδους τοπικού ελέγχου. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719SRP-03****82,50 €**


Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Για κεντρικό έλεγχο των δεκτών SRP01 και ενσωμάτωσή του σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719SRP-01****60,00 €**

Δέκτης τοπικού ελέγχου ρολών 2 καναλιών με δυνατότητα σύνδεσης κεντρικής λειτουργίας με το SRP-03.. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 2 εξόδους NO 5A, και δύο εισόδους τοπικού ελέγχου. · Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719RDP-02****57,60 €**

Δέκτης Dimmer 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 1 έξοδο MOSFET 4A για πηγές LED 10-14VDC. Μέγιστη Εμβέλεια 230m Τροφοδοσία 10-14VDC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719ROP-01****79,00 €**

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 5A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 230m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz


**719ROP-02****86,40 €**

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 5A, 2 εισόδους ελέγχου και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

**719ROP-05****80,50 €**

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 5A και 5 προ-γραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 10-14VDC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ EXTRA FREE


**719RZB-01**

134,50 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719RNK02

1 δέκτη 719ROP01

**719RZB-02**

140,50 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719RNK02

1 δέκτη 719RDP01

**719RZB-03**

142,50 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719RNK02

1 δέκτη 719SRP01

**719RZB-04**

140,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719RNK04

1 δέκτη 719ROP02

**719RZB-05**

124,50 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719P257/2

1 δέκτη 719ROP01

**719RWS-311J/Z**

220,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719P257/2

1 δέκτη 719RWS311J

**719RWS-311D/Z**

242,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719P257/2

1 δέκτη 719RWS311D

**719RWS-311C/Z**

317,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExttaFree που περιλαμβάνει:

1 πομπό 719P257/4

1 δέκτη 719RWS311C

SUPLA WIFI

**719ROW-01**

81,00 €

Δέκτης 1 καναλιού WI-FI. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 5A και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC

**719ROW-02**

85,00 €

Δέκτης 2 καναλιών WI-FI. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 2 NO επαφές 5A, 2 εισόδους ελέγχου και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC z

**719SRW-01**

87,00 €

Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 2 εξόδους NO 5A, λειτουργία με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση και δύο εισόδους τοπικού ελέγχου.· Τροφοδοσία 230VAC

**719ROW-04M**

151,00 €

Δέκτης 4 καναλιών WI-FI. Για τοποθέτηση σε ραγα DIN. Προσφέρει 2 NO επαφές 5A, 4 εισόδους ελέγχου και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC z

**719SBW-01**

125,00 €

Δέκτης ελέγχου γκαραζόπορτας. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 1εξόδους NO 5A, δύο εισόδους τοπικού ελέγχου. Τροφοδοσία 24V AC/DC

**719SLW-01**

60,00 €

Wi-Fi LED RGB control module Απλή εγκατάσταση - εάν διαθέτετε ελεγκτή ταινίας RGB στο δωμάτιό σας, μπο-ρείτε εύκολα να την αντικαταστήσετε με τη συσκευή SLW-01. Συνδέετε τη λωρίδα LED RGB, την κρύβετε σε ένα κουτί και μπορείτε να την ελέγξετε τοπικά και απομακρυσμένα.

**719SLW-02**

69.00 €

Wi-Fi LED control module Απλή εγκατάσταση - εάν διαθέτετε ελεγκτή ταινίας RGB στο δωμάτιό σας, μπορείτε εύκολα να την αντικαταστήσετε με τη συσκευή SLW-02. Συνδέετε τη λωρίδα LED , την κρύβετε σε ένα κουτί και μπορείτε να την ελέγξετε τοπικά και απομακρυσμένα.

**719ROW-07**

151,00 €

Δέκτης 7 καναλιών WI-FI. Για τοποθέτηση . Προσφέρει 7 επαφές 5A, και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC z

**719DIW-01**

86,00 €

Δέκτης DIMMER 1 καναλιού WI-FI. Για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 5A και κεντρικές λειτουργίες. Τροφοδοσία 230VAC


ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ



719GNW-208/WH

40,50 €


Ηλεκτρομηχανικό κουδούνι με ενσωματωμένο μετασχηματιστή.
Ένταση 85dB· Χρώμα λευκό-λευκό· Τροφοδοσία 230VAC



719GNW-223/WH

39,00 €

Ηλεκτρομηχανικό κουδούνι με ενσωματωμένο μετασχηματιστή.
Τροφοδοσία 230VAC· Ένταση 85dB· Χρώμα λευκό



719GNW-248/WH

107,00 €

Ηλεκτρομηχανικό κουδούνι με ενσωματωμένο μετασχηματιστή.
Τροφοδοσία 230VAC· Ένταση 85dB· Χρώμα λευκό γυαλί

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ



719ST-930

27,00 €

DISCO ασύρματο κουδούνι ιδανικό για χρήση ως κουδούνι πόρτας.
Τροφοδοσία δέκτη 230VAC· Τροφοδοσία πομπού μπαταρία 2AAA
Ένταση ήχου 85dB ρυθμιζόμενη· 36 πολυφωνικοί ήχοι· Εμβέλεια 100m



719ST-940

33,50 €

POP ασύρματο κουδούνι ιδανικό για χρήση ως κουδούνι πόρτας.
Τροφοδοσία δέκτη 230VAC· Τροφοδοσία πομπού μπαταρία 2AAA
Ένταση ήχου 80dB ρυθμιζόμενη· 52 πολυφωνικοί ήχοι· Εμβέλεια 100m



719ST-230

35,00 €

SATTINO ασύρματο κουδούνι ιδανικό για χρήση ως κουδούνι πόρτας.
Τροφοδοσία δέκτη μπαταρία 4XAA· Τροφοδοσία πομπού μπαταρία CR2032·
Ένταση ήχου 80dB ρυθμιζόμενη· 8 πολυφωνικοί ήχοι· Εμβέλεια 150m



719PDJ213D

6,00 €

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ LED 8V IP44

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



719RDP-21

119,00 €

Ντίμμερ λαμπτήρων για ρύθμιση με μπουτον 150w προσαρμόζονται σε κουτί διακόπτων. Μπορεί να τηλεχειριστεί



719P-457/2

68,00 €

Πομπός τύπου μπρελόκ 2 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 4 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz καταλληλο για RDP-21



719PNM10

62,00 €

Επιτηρητής τάσης PNM-10 έχει σχεδιαστεί για μονοφασικό έλεγχο τάσης συστήματος προκειμένου να προστατεύει το φορτίο από αύξηση/μείωση τάσης εκτός του προκαθορισμένου εύρους από τον χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης καθυστέρησης χρόνου




719PNM31

105,00 €

Επιτηρητής τάσης PNM-31 έχει σχεδιαστεί για τριφα-σικό έλεγχο τάσης συστήματος προκειμένου να προστατεύει το φορτίο από αύξηση/μείωση τάσης εκτός του προκαθορισμένου εύρους από τον χρήστη. Υπάρχει μια σταθερή καθυστέρηση χρόνου OFF (περίπου 5 δευτερόλεπτα) που έχει οριστεί στο σύστημα. Η συσκευή είναι σε θέση να ανιχνεύει λανθασμένη ακολου-

SOUPLA WIFI



719GKW-01W

215,00 €

GKW-01 είναι ένας σύγχρονος ελεγκτής θερμοκρασίας που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο θέρμανσης ή ενδοδαπέδιας θέρμανσης και άλλων συστημάτων. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας κουμπιά αφής στο περίβλημα ή απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Supla. Ο ελεγκτής θερμοκρασίας Wi-Fi είναι εξοπλισμένος με οθόνη LED matrix με λειτουργία αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας. Το GKW-01 διαθέτει επίσης έξοδο ρελέ χωρίς τάση 16A που μπορεί να ελέγξει ηλεκτρικούς θερμαντήρες ή βαλβίδες. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι, χάρη στο οποίο υλοποιεί το καθορισμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Ο ελεγκτής θερμοκρασίας Wi-Fi έχει τη δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα (π.χ. αισθητήρα ανοίγματος παραθύρου, αισθητήρα θερμοκρασίας NTC, συσκευή ανάγνωσης καρτών ξενοδοχείου), με δυνατότητα προγραμματισμού μιας ενέργειας (π.χ. απενεργοποίηση του