

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ



1TPTE530B

39,50 €

ΨΗΦΙΑΚΟΣ, ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONN/OFF,
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 0,2-1,2°C,
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ
20 min, ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 5A/250V, IP 30



1TPTE028B

95,00 €

Ψηφιακός, χρώμα λευκό, Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες
4.3" Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό/Επαφή 1 εξόδου μεταγωγικής: 5 (3) A / 250Vc.a.
Λειτουργία ON / OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό από 0,2 - 1,2 °C ή διαμόρφωση με
περίοδο ελέγχου από 7 - 20 λεπτά Επίπεδα θερμοκρασίας 2 + αντιψυκτικό
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 0,1 °C Εντολή χειμώνας / καλοκαίρι Εύρος ρύθμισης 5-37,7°C



1TXCRO28WIFIKIT

385,00 €

Προγραμματιζόμενος, χρώμα λευκό, WI-FI Εύκολο προγραμματισμό μέσω της διαθέσιμης
APP για Android και iOS, Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Τροφοδοσία μπαταρίας 3V,
Συνδέεται απευθείας με λέβητας, Τροφοδοσία: 3V-2x1,5V AA (αλκαλικό), Λειτουργία: ON / OFF
ή αναλογική λειτουργία, Διαφορικό: ρυθμιζόμενο 0,2-0,4-0,8-1,6 °C με λειτουργία ON / OFF,
Χρόνος ελέγχου 10/15 / 20/25 λεπτά με αναλογική λειτουργία, Επίπεδα θερμοκρασίας: μέχρι
10 επίπεδα θερμοκρασίας ανά ημέρα, Θερμοκρασία: ρυθμιζόμενη ακρίβεια 0,5 °C, Εντολή:
χειμώνας / καλοκαίρι, Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 1 λεπτό



1CRCRO18BS

99,00 €

Ψηφιακός, χρώμα λευκό, Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V AAA αλκαλικό 4 ½ οθόνη LCD 1 έξοδος
επαφής μεταγωγική 5 (2) A / 250V AC10 επίπεδα θερμοκρασίας + αντιψυκτικό, Μετρητής
κατανάλωσης, Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 60 λεπτά, Απόκλιση θερμοκρασίας:
ρυθμιζόμενο ανάλογα με τη θέση του προϊόντος (χειμώνας / καλοκαίρι), Αυτόματη ρύθμιση
θερινής ώρας, Λειτουργία λειτουργίας ON / OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό διακόπτη ή
αναλογική με την περίοδο ελέγχου 7/10/13/20 λεπτά, 3 τρόποι λειτουργίας: έξυπνο / οικολογικό /
βελτιστοποιημένο, Προσωρινές / μόνιμες λειτουργίες χειροκίνητης λειτουργίας, Αυτονομία: 12
μήνες, Πρόγραμμα διακοπών, Πρόγραμμα ενεργοποίησης αντλίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Εύρος
ρύθμισης θέρμανσης: 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 22 - 23 - 24 °C, Εύρος ρύθμισης ψύξης:
20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C



1TXTEX04

86,00 €

Ψηφιακός, χρώμα λευκό, Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V αλκαλικές μπαταρίες AA, Λειτουργία ON / OFF
με ρυθμιζόμενο διαφορικό διακόπτη 0,2 - 0,7 °C2 επίπεδα θερμοκρασίας + αντιψυκτικό
(εξαιρούνται ή ρυθμιζόμενα) Η επιλογή SUMMER / WINTER, Δυνατότητα διόρθωσης της
ανιχνευμένης θερμοκρασίας χώρου (OFFSET). Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασιών: 5 - 39,9 °C



1TXRX01

89,50 €

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟ (1TXTEX04)

Μίας ζώνης ραδιοδέκτης, Τροφοδοσία 230V AC 50-60Hz, Συχνότητα λήψης: 868.35Mhz
1 επαφή εξόδου μεταγωγική 5(2)A/250V, Χειροκίνητος έλεγχος ON / OFF
Δείκτης στάθμης σήματος RF



1CRCR309/S

76,00 €

Εβδομαδιαίος ψηφιακός προγραμματισμένος αναλογικός θερμοστάτης 3V, λευκό χρώμα,
Τροφοδοσία 3V - 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες, 2" οθόνη LCD 2/31 έξοδος επαφής μεταγωγική
8(2)A 250Vac, Λειτουργία ON / OFF με ρυθμιζόμενο διαφορικό διακόπτη 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9 °C ή
ρυθμιζόμενος αναλογικός κύκλος 7/10/15/20 λεπτά, Τα επίπεδα θερμοκρασίας 2 + αντιψυκτικό
σταθεροποιημένα στους 5 °C, Ελάχιστος προγραμματισμός 30 λεπτά, Συνολική λειτουργία ON / OFF
Είσοδος τηλεφωνικού ελέγχου Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5 - 37,7 °C

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ


1SPSP050 37,50 €

Ανιχνευτής κίνησης λευκός για χωνευτή τοποθέτηση, λειτουργεί σαν φακός - IP 40, Τροφοδοσία 230 V ac $\pm 10\%$ 50 Hz Μέγιστο φορτίο φωτισμού: λαμπτήρες πυρακτώσεως 1.000W λαμπτήρες φθορισμού (χωρίς αντιστάθμιση) 480W λαμπτήρες φθορισμού (αντισταθμίζονται παράλληλα) 250W λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες, Γωνία ανίχνευσης μέχρι 160 ° Απόσταση ανίχνευσης 12 m, Προσαρμογή της καθυστέρησης απενεργοποίησης από περίπου 15 "έως περίπου 30 'Ρύθμιση Lux από 20 έως 300 LUX, Θερμοκρασία λειτουργίας από 0 ° C έως + 45 ° C Αποθήκευση θερμοκρασίας από -10 ° C έως + 60 ° C


1SPSP060B 44,50 €

Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος με φωτισμό LED - IP54 Μέγιστο φορτίο φωτισμού: λαμπτήρες πυρακτώσεως λαμπτήρες φθορισμού 1.000W (χωρίς αντιστάθμιση) Λάμπες φθορισμού 400W (παράλληλα αντισταθμίζονται) Λαμπτήρες 250W CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 5 λάμπες Κλάση προστασίας IP54, Γωνία ανίχνευσης 180 °, Απόσταση ανίχνευσης 12 m, Προσαρμογή της καθυστέρησης απενεργοποίησης από περίπου 5 "έως 12", Ρύθμιση Lux από 20 έως 300 LUX


1SPSP010 29,10 €

Επίτοιχος ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων - IP 44 λευκό χρώμα, Τροφοδοσία 230 V AC 50 Hz, Μέγιστο φορτίο φωτισμού: λαμπτήρες πυρακτώσεως 1.000W λαμπτήρες φθορισμού (χωρίς αντιστάθμιση) 400W λαμπτήρες φθορισμού (αντισταθμίζονται παράλληλα) 220W, Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες γωνία ανίχνευσης 180 ° Απόσταση ανίχνευσης έως 12 m, Γωνία περιστροφής κεφαλής 70 ° οριζόντια - 35 ° κάθετη, Προσαρμογή καθυστέρησης απενεργοποίησης 5 "-12 'Ρύθμιση Lux από 1 έως 1.000 LUX, Ρύθμιση ευαισθησίας 3 -12 μέτρα, Θερμοκρασία λειτουργίας από -20 ° C έως + 40 ° C


1SPSP005 52,50 €

Επίτοιχος υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης με "μηδενική διέλευση" - IP 55 λευκό χρώμα, Μέγιστο φορτίο φωτισμού: λαμπτήρες πυρακτώσεως 2.000W λαμπτήρες φθορισμού (χωρίς αντιστάθμιση) 480W λαμπτήρες φθορισμού (αντισταθμίζονται παράλληλα) 220W, Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες, Γωνία ανίχνευσης 240 ° - Απόσταση ανίχνευσης max 12 m, Γωνία περιστροφής κεφαλής 180 ° οριζόντια (περιορισμένη), Προσαρμογή καθυστέρησης απενεργοποίησης 5 "-12 'Ρύθμιση Lux από 5 έως 1.000 LUX Ρύθμιση ευαισθησίας 3 -12 μέτρα, Θερμοκρασία λειτουργίας από -20 ° C έως + 40 ° C


1SPSP016 60,50 €

Οροφής ημικυκλικός ανιχνευτής παρουσίας, Ip20, Μέγιστο φορτίο φωτισμού: λαμπτήρες πυρακτώσεως 2.000W λαμπτήρες φθορισμού (χωρίς αντιστάθμιση) 480W λαμπτήρες φθορισμού (αντισταθμίζονται παράλληλα) 250W Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες, Γωνία ανίχνευσης 360 ° Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 16 μ, Προσαρμογή καθυστέρησης απενεργοποίησης 5 "-12', Ρύθμιση Lux από 30 έως 200 LUX, Υπέρυθρος δέκτης για τηλεχειριστήριο


1SPRCSP01 12,90 €

Υπέρυθρο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) για ανιχνευτή 1SP Sp016, Λειτουργεί με μπαταρία, ο ελεγκτής διαθέτει δύο κανάλια για να επιτρέψει τον έλεγχο δύο ανιχνευτών 1SP SP016


1SPSP015 50,50 €

Ανιχνευτής υπέρυθρης παρουσίας σε οροφή με μηδενική διέλευση IP 20, Μέγιστο φορτίο φωτισμού: λαμπτήρες πυρακτώσεως 2.000W λαμπτήρες φθορισμού (χωρίς αντιστάθμιση) 480W λαμπτήρες φθορισμού (αντισταθμίζονται παράλληλα) 250W Λαμπτήρες CFL / LED (230V) 7W $\div$ 23W max 8 λαμπτήρες, Βαθμός προστασίας IP 20, Γωνία ανίχνευσης 360 °, Απόσταση ανίχνευσης έως 12 m, Προσαρμογή καθυστέρησης απενεργοποίησης 2 '-15', Ρύθμιση Lux από 5 έως 1.000 LUX

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ



1IC7243

29,50 €

Φωτοδιακόπτης, Ip65, Έξοδος 1 πολωμένη επαφή NO: 16 (2) A / 250Va.c., Προ-βαθμονομημένο από το εργοστάσιο σε 10 Lux $\pm$ 20%, Ρύθμιση από 2 - 200 Lux Λυχνία LED σηματοδότησης κατωφλίου, Αντι-υν πλαστικό σώμα



1IC7245

29,50 €

Φωτοδιακόπτης, Ip65, Έξοδος 1 πολωμένη επαφή NO: 16 (2) A / 250Va.c., Προ-βαθμονομημένο από το εργοστάσιο σε 10 Lux $\pm$ 20%, Ρύθμιση από 2 - 200 Lux, Λυχνία LED σηματοδότησης κατωφλίου, Αντι-υν πλαστικό σώμα



1SPSPF20WB

58,00 €

Προβολέας LED με ανιχνευτή κίνησης 20W, λευκό χρώμα - Ip54, Ισχύος led 1.500 lumen (20W), Θερμοκρασία χρώματος 5000K $\pm$ 250K, Ο ανιχνευτής κίνησης μπορεί να περιστραφεί 60 ° οριζόντια και 90 ° κάθετα μαζί με το φως οδήγησης, Γωνία ανίχνευσης 110 °, Απόσταση ανίχνευσης 8 m, Ρύθμιση ώρας 8 δευτ.÷12 λεπτά, Ρύθμιση Lux 30÷200 LUX, Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +40°C



1SPSPF20WN

58,00 €

Προβολέας LED με ανιχνευτή κίνησης 20W, μαύρο χρώμα - Ip54, Ισχύος led 1.500 lumen (20W), Θερμοκρασία χρώματος 5000K $\pm$ 250K, Ο ανιχνευτής κίνησης μπορεί να περιστραφεί 60 ° οριζόντια και 90 ° κάθετα μαζί με το φως οδήγησης, Γωνία ανίχνευσης 110 °, Απόσταση ανίχνευσης 8 m, Ρύθμιση ώρας 8 δευτ.÷12 λεπτά, Ρύθμιση Lux 30÷200 LUX, Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - +40°C

ΡΕΛΕ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ



1IT1067

32,00 €

Πολλαπλών λειτουργιών 1 DIN, 16A 250V, ΣΥΝΔΕΣΗ 3 η 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΕΠΑΦΗ NO 16A, <<ZERO CROSSING>> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ LED, Ρύθμιση ώρας: από 30 δευτερόλεπτα έως 20 λεπτά



1IT1051

31,00 €

Επίτοιχος ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης κλιμακοστασίου, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ, 230V ΕΠΑΦΗΣ NO 16(3)A, Ισχύς: λάμπες πυρακτώσεως 2300W, Ισχύς: λαμπτήρες φθορισμού 290 W, Ισχύς: ηλεκτρονικοί λαμπτήρες φθορισμού 105W, Ρυθμιζόμενο χρονισμό από 30 δευτ. Στα 7 λεπτά +/- 10%Τριών καλωδίων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ



1DCAMF04

134,00 €

Αυτόματος στεγνώτης χειρός ελεγχόμενος από φωτοκύτταροΙσχύς 1.500 W, Ένταση αέρα 1,450 λίτρα / λεπτόΘερμοκρασία αέρα 67 ° C στα 10cm, Επίπεδο θορύβου 75 dB (A) σε 1m.



1DCACT10

130,00 €

Στεγνώτης μαλλιών Ισχύς 750 W, Ένταση αέρα 1,050 λίτρα / λεπτόΘερμοκρασία αέρα 71 ° C στα 10 cm, Επίπεδο θορύβου 72 dB (A) στο 1m

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ



1100021 27,00 €

Μηχανικός ημερήσιος χωρίς εφεδρεία 16A 250Vac, πλάτος 2modul ON - OFF ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 30 '

1100022 37,50 €

Μηχανικός ημερήσιος με εφεδρεία 150 ωρών 16A 250Vac, πλάτος 2modul ON - OFF ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 30 '

1100034 70,00 €

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ με εφεδρεία 150 ωρών, ΠΛΑΤΟΣ 4m, IP30, ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 48, ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3,5h, 2 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 16A, 250Vac

1100055 7,70 €

ΠΡΙΖΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΦΙΣ, ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230Vac, ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ 16A, 250Vac, ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ON/OFF 48, ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 15min, ΕΛΕΧΓΟΣ ON/ΧΡΟΝΟΥ

1100057WFD 42,80 €

WI-FI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΦΙΣ, ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ, ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 230Vac, ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ 16A, 250Vac,



1100171 32,00 €

Μηχανικός ημερήσιος με εφεδρεία 100 ωρών 16A 250Vac, πλάτος 1modul ON - OFF ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15 '

11010WF02 75,00 €

Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης WI-FI, 2MODUL



1100032 48,00 €

Μηχανικός ημερήσιος με εφεδρεία 150 ωρών 16A 250Vac, πλάτος 2modul ON - OFF ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15 '



1104091 69,00 €

Αστρονομικός χρονοδιακόπτης λυκόφωτος 1 κανάλι - 2 MODUL Ονομαστικά δεδομένα αφορούν 16 (2) A / 250V AC, Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων (ON + OFF) 45, Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης ON-OFF 1 λεπτό, Μέγιστη ισχύς μεταγωγής 3500 VA (για κάθε επαφή), Ισχύς: πυρακτώσεως LP 2300 W, Ισχύς: Οι σωλήνες φθορισμού LP δεν αντισταθμίζουν τα 1000 W, Ισχύς: Οι λαμπτήρες φθορισμού LP παράλληλα, αντισταθμίζονται 500W (συνολική χωρητικότητα 70 μF), Ισχύς: συμπαγείς σωλήνες φθορισμού LP 600W, Βαθμός προστασίας (IP) IP 20 - IP 40 (οπίσθια πλακέτα), Ανοχή χρόνου ± 1 δευτερόλεπτο / ημέρα, Ρύθμιση χρόνου ακριβείας ψηφιακή σε ώρες / λεπτά, Η αλλαγή θερινής ώρας για 4 γεωγραφικές περιοχές, Ψηφιακός προγραμματισμός σε ώρες / λεπτά



IPR6092 13,00 €

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟ (1104091)

Εξωτερικός αισθητήρας χωρίς καδμιο, Ip20, Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία περίβλημα

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ISDSD06CEM1MID

39,00 €

Μονοφασικός μετρητής ενέργειας, Υπολογίζει την ενεργή κατανάλωση ενέργειας σε μονοφασικά συστήματα 230V έως ένα μέγιστο ρεύμα 45A Ανάλυση ανάγνωσης 0,1 Kwh Τρέχουσα / ελάχιστη μετρήσιμη ισχύς 20 mA / 4,5 W, Κλάση ακριβείας 1 IEC62053-21, κλάση B EN50470-3