2MA GROUP
2ΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

zamel

ΠΡΟΥΣΣΗΣ 71, Τ.Κ. 621 24 ΣΕΡΡΕΣ / Τηλ. +30 23210 54 308 / Φαξ. +30 23210 54 370 / email. 2mapromi@otenet.gr

Lamper
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 74, ΚΟΛΩΝΟΣ, Τ.Κ. 104 44 ΑΘΗΝΑ
τηλ. +30 211 21.60.951 / φαξ. +30 211 01.28.032

MOUSSIKOS.GR ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ 359, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 564 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ. +30 2310 68.19.47 / φαξ. +30 2310 68.53.95

ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΔΑΓΚΛΗ 14 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, Τ.Κ. 654 03 ΚΑΒΑΛΑ
τηλ. +30 2510 23.33.30 / φαξ. +30 2510 22.71.47

Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 108, Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ
τηλ. +30 23410 28.711 / φαξ. +30 23410 75.386

ΠΟΜΠΟΙ EXTRA FREE

719RNP-01 71,00 €

Πομπός 4 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου.
Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη σύνδεση κοινών συσκευών
με το δίκτυο ExtaFree. · Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Τροφοδοσία 230VAC
Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719RNP-02 62,00 €

Πομπός 4 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtaFree. · Μέγιστη Εμβέλεια 250m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719RCR-01 133,00 €

Πομπός με λειτουργία ανίχνευσης κίνησης 1 καναλιού. Λειτουργεί με υπέρυθρες (PIR) και δεν χρειάζεται τροφοδοσία. Κατάλληλο για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας. Παθητικός ανιχνευτής υπερύθρων PIR · Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Μπαταρία 2xAAA Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719RNK-02 65,50 €

Πομπός χωνευτός 2 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολλών.1 Μπουτόν Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RNK-04 72,00 €

Πομπός χωνευτός 4 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dim-ming, έλεγχος ρολλών.2 μπουτόν Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719RXM-01 165,50 €

Πομπός – μεταφραστής RS485. Χρησιμοποιείται για σύνδεση των συσκευών ExtaFree με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές PLCs. · 127 διαθέσιμα κανάλια Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Τροφοδοσία 230VAC · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719RNM-10 126,50 €

Πομπός 4 καναλιών. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει τέσσερις εισόδους για τη σύνδεση κοινών συσκευών με το δίκτυο ExtaFree.
Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 · Μέγιστη Εμβέλεια 300m · Τροφοδοσία 230VAC
Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719GRM-10 305,00 €

Πομπός 1 καναλιού ελεγχόμενος μέσω GSM. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 16A και 2 ψηφιακές εισόδους. Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα GSM 900/1800/1900MHz

ΠΟΜΠΟΙ EXTRA FREE

719P-257/2 — 50,00 €

Πομπός τύπου μπρελόκ 2 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 2 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719P-257/4 — 53,00 €

Πομπός τύπου μπρελόκ 4 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 4 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719P-256/8 — 83,00 €

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 8 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 8 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719P-256/36 — 134,00 €

Πομπός τύπου τηλεχειριστηρίου 36 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 8 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέλεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρό-νια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

ΔΕΚΤΕΣ EXTRA FREE

719RWS-311J — 178,00 €

Δέκτης 1 καναλιού. Για εξωτερική τοποθέτηση. Προσφέρει 1 NO ξηρή επαφή 16A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. . Μέγιστη Εμβέλεια 350m . Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868,32MHz

719RWS-311D — 213,00 €

Δέκτης 2 καναλιών. Για εξωτερική τοποθέτηση. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 16A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. . Μέγιστη Εμβέλεια 350m . Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868,32MHz

719RWS-311C — 307,00 €

Δέκτης 4 καναλιών. Για εξωτερική τοποθέτηση. Προσφέρει 4 NO ξηρές επαφές 16A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 350m . Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868,32MHz

719ROM-10 — 135,00 €

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει 2 μεταγωγικές ξηρές επαφές 8A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. · Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 Μέγιστη Εμβέλεια 300m · Τροφοδοσία 230VAC · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

ΔΕΚΤΕΣ EXTRA FREE

719ROB-01/12-24V 67,00 €

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε μηχανισμούς γκαραζόπορτας. Προσφέρει είσοδο εξωτερικής κεραίας για αύξηση της εμβέλειάς του. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 12-24VAC/DC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719ROM-01 111,00 €

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 8A και 5 προ-γραμματιζόμενες λειτουργίες. Δυνατότητα εξ. Κεραίας 719ANT01 Μέγιστη Εμβέλεια 300m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719SRP-02 90,00 €

Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 εξόδους NO 5A, λειτουργία με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση και δύο εισόδους τοπικού ελέγχου. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719SRP-03 85,50 €

Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Για κεντρικό έλεγχο των δεκτών SRP01 και ενσωμάτωσή του σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719SRP-01 60,00 €

Δέκτης τοπικου ελέγχου ρολών 2 καναλιών με δυνατοτητα συνδεσης κεντρικης λειτουργιας με το SRP-03.. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 εξόδους NO 5A, και δύο εισόδους τοπικού ελέγχου. · Μέγιστη Εμβέλεια 250m · Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz



719RDP-02 59,60 €

Δέκτης Dimmer 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 1 έξοδο MOSFET 4A για πηγές LED 10-14VDC. Μέγιστη Εμβέλεια 230m Τροφοδοσία 10-14VDC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719ROP-01 82,00 €

Δέκτης 1 καναλιού. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 5A και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 230m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719ROP-02 89,00 €

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 5A, 2 εισόδους ελέγχου και 5 προγραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 230VAC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

719ROP-05 83,50 €

Δέκτης 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 NO ξηρές επαφές 5A και 5 προ-γραμματιζόμενες λειτουργίες. Μέγιστη Εμβέλεια 250m Τροφοδοσία 10-14VDC Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz

ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ EXTRA FREE

719RZB-01 138,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719RNK02
1 δέκτη 719ROP01

719RZB-02 145,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719RNK02
1 δέκτη 719RDP01

719RZB-03 147,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719RNK02
1 δέκτη 719SRP01

719RZB-04 144,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719RNK04
1 δέκτη 719ROP02

719RZB-05 128,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719P257/2
1 δέκτη 719ROP01

719RWS-311J/Z 226,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719P257/2
1 δέκτη 719RWS311J



719RWS-311D/Z 251,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719P257/2
1 δέκτη 719RWS311D

719RWS-311C/Z 327,00 €

Κιτ ασύρματου ελέγχου με το σύστημα ExtaFree που περιλαμβάνει:
1 πομπό 719P257/4
1 δέκτη 719RWS311C

SUPLA WIFI

719ROW-01 84,00 €

Δέκτης 1 καναλιού WI-FI. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 5A και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC

719ROW-02 87,00 €

Δέκτης 2 καναλιών WI-FI. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 NO επαφές 5A, 2 εισόδους ελέγχου και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC z

719SRW-01 90,00 €

Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 εξόδους NO 5A, λειτουργία με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση και δύο εισόδους τοπικού ελέγχου.· Τροφοδοσία 230VAC

719ROW-04M 156,00 €

Δέκτης 4 καναλιών WI-FI. Για τοποθέτηση σε ραγα DIN. Προσφέρει 2 NO επαφές 5A, 4 εισόδους ελέγχου και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC z

719SBW-01 125,00 €

Δέκτης ελέγχου γκαραζόπορτας. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 1εξόδους NO 5A, δύο εισόδους τοπικού ελέγχου. Τροφοδοσία 24V AC/DC

719SLW-01 60,00 €

Wi-Fi LED RGB control module Απλή εγκατάσταση - εάν διαθέτετε ελεγκτή ταινίας RGB στο δωμάτιό σας, μπο-ρείτε εύκολα να την αντικαταστήσετε με τη συσκευή SLW-01. Συνδέετε τη λωρίδα LED RGB, την κρύβετε σε ένα κουτί και μπορείτε να την ελέγξετε τοπικά και απομακρυσμένα.

719ROW-07 156,00 €

Δέκτης 7 καναλιών WI-FI. Για τοποθέτηση . Προσφέρει 7 επαφές 5A, και κεντρικές λειτουργίες. · Τροφοδοσία 230VAC z

719DIW-01 89,00 €

Δέκτης DIMMER 1 καναλιού WI-FI. Για τοποθέτηση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 1 μεταγωγική ξηρή επαφή 5A και κεντρικές λειτουργίες. Τροφοδοσία 230VAC

719MROW-02 119,00 €

MINI Δέκτης 2 καναλιών WI-FI. Για τοποθέτηση σε κυ-τίο διακόπτου. Προσφέρει 2 NO επαφές 5A, 2 εισό-δους ελέγχου και κεντρικές λειτουργίες. Τροφοδοσία 230VAC z

719MSRW-01 123,00 €

MINI Δέκτης ελέγχου ρολών 2 καναλιών. Για τοποθέτη-ση σε κυτίο διακόπτου. Προσφέρει 2 εξόδους NO 5A, λειτουργία με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση και δύο εισόδους τοπικού ελέγχου.· Τροφοδοσία 230VAC

719MSLW-01 62,00 €

MINI Wi-Fi LED RGB control module Απλή εγκατάσταση - εάν διαθέτετε ελεγκτή ταινίας RGB στο δωμάτιό σας, μπορείτε εύκολα να την αντικαταστήσετε με τη συσκευή SLW-01. Συνδέετε τη λωρίδα LED RGB, την κρύβετε σε ένα κουτί και μπορείτε να την ελέγξετε τοπικά και απομακρυσμένα.

719MSLW-02 70,50 €

MINI Wi-Fi LED control module Απλή εγκατάσταση - εάν διαθέτετε ελεγκτή ταινίας RGB στο δωμάτιό σας, μπορείτε εύκολα να την αντικαταστήσετε με τη συσκευή SLW-02. Συνδέετε τη λωρίδα LED , την κρύβετε σε ένα κουτί και μπορείτε να την ελέγξετε τοπικά



719RNW-01 68,00 €

Ελέγχει ασύρματα όλους τους δέκτες Supla Wi-FiAσύρματα ελέγχει ομάδες συσκευών SuplaH δυνατότητα ενεργοποίησης ενεργειών με τα λεγόμενα πολλαπλά κλικ και το παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων

719GKW-02 99,00 €

Το GKW-02 είναι ένας αισθητικά ευχάριστος (διατίθεται σε μαύρο και άσπρο) επιτοίχιος ελεγκτής θερμοκρασίας με τροφοδοσία 230V, ιδανικός για τον έλεγχο θερμαντικών ταινιών και βαλβίδων. Η συσκευή ενσωματώνεται με την εφαρμογή Supla για κινητά, επιτρέποντας την εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας, των χρονοδιαγραμμάτων και των προτιμήσεων του χρήστη. Ο ελεγκτής διαθέτει τρία φωτιζόμενα touchpad .

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

719GNW-208/WH 42,50 €

Ηλεκτρομηχανικό κουδούνι με ενσωματωμένο μετασχηματιστή.
Ένταση 85dB· Χρώμα λευκό-λευκό· Τροφοδοσία 230VAC

719GNW-223/WH 41,00 €

Ηλεκτρομηχανικό κουδούνι με ενσωματωμένο μετασχηματιστή.
Τροφοδοσία 230VAC·Ένταση 85dB· Χρώμα λευκό

719GNW-248/WH 111,00 €

Ηλεκτρομηχανικό κουδούνι με ενσωματωμένο μετασχηματιστή.
Τροφοδοσία 230VAC·Ένταση 85dB· Χρώμα λευκό γυαλί

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

719ST-930 27,00 €

DISCO ασύρματο κουδούνι ιδανικό για χρήση ως κουδούνι πόρτας.
Τροφοδοσία δέκτη 230VAC· Τροφοδοσία πομπού μπαταρία 2AAA
Ένταση ήχου 85dB ρυθμιζόμενη· 36 πολυφωνικοί ήχοι· Εμβέλεια 100m

719ST-940 33,50 €

POP ασύρματο κουδούνι ιδανικό για χρήση ως κουδούνι πόρτας.
Τροφοδοσία δέκτη 230VAC· Τροφοδοσία πομπού μπαταρία 2AAA
Ένταση ήχου 80dB ρυθμιζόμενη· 52πολυφωνικοί ήχοι· Εμβέλεια 100m

719ST-230 35,00 €

SATTINO ασύρματο κουδούνι ιδανικό για χρήση ως κουδούνι πόρτας.
Τροφοδοσία δέκτη μπαταρία 4XAA· Τροφοδοσία πομπού μπαταρίαCR2032·
Ένταση ήχου 80dB ρυθμιζόμενη· 8πολυφωνικοί ήχοι· Εμβέλεια 150m

719PDJ213D 6,00 €

ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ LED 8V IP44

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

719RDP-21 124,00 €

Ντίμμερ λαμπτήρων για ρύθμιση με μπουτον 150w προσαρμόζονται σε κουτί διακόπτων. Μπορεί να τηλεχειριστει

719P-457/2 70,00 €

Πομπός τύπου μπρελόκ 2 καναλιών. Λειτουργίες σε συνδυασμό με τον κατάλληλο δέκτη, έλεγχος ON/OFF, Dimming, έλεγχος ρολών. · 4 Μπουτόν · Μέγιστη Εμβέ-λεια 300m Μπαταρία λιθίου CR2032 (3-5 χρόνια) · Συχνότητα λειτουργίας 868.32MHz καταλληλο για RDP-21

719PNM10 65,00 €

Επιτηρητής τάσης PNM-10 έχει σχεδιαστεί για μονοφασικό έλεγχο τάσης συστήματος προκειμένου να προστατεύει το φορτίο από αύξηση/μείωση τάσης εκτός του προκαθορισμένου εύρους από τον χρήστη.
Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης καθυστέρησης χρόνου

719PNM31 113,00 €

Επιτηρητής τάσης PNM-31 έχει σχεδιαστεί για τριφα-σικό έλεγχο τάσης συστήματος προκειμένου να προστατεύει το φορτίο από αύξηση/μείωση τάσης εκτός του προκαθορισμένου εύρουςαπό τον χρήστη. . Υπάρχει μια σταθερή καθυστέρηση χρόνου OFF (περίπου 5 δευτερόλεπτα) που έχει οριστεί στο σύστημα.
Η συσκευή είναι σε θέση να ανιχνεύει λανθασμένη ακολου-

SOUPLA WIFI

719GKW-01W 199,00 €

GKW-01 είναι ένας σύγχρονος ελεγκτής θερμοκρασίας που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο θέρμανσης ή ενδοδαπέδιας θέρμανσης και αλλων συστηματων.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας κουμπιά αφής στο περίβλημα ή απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Supla. Ο ελεγκτής θερμοκρασίας Wi-Fi είναι εξοπλισμένος με οθόνη LED matrix με λειτουργία αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας. Το GKW-01 διαθέτει επίσης έξοδο ρελέ χωρίς τάση 16A που μπορεί να ελέγξει ηλεκτρικούς θερμαντήρες ή βαλβίδες. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι, χάρη στο οποίο υλοποιεί το καθορισμένο εβδομα διαίο πρόγραμμα ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα σύνδε-σης στο Διαδίκτυο.
Ο ελεγκτής θερμοκρασίας Wi-Fi έχει τη δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα (π.χ. αισθητή-ρα ανοίγματος παραθύρου, αισθητήρα θερμοκρασίας NTC, συσκευή ανάγνωσης καρτών ξενοδοχείου), με δυνατότητα προγραμματισμού μιας ενέργειας (π.χ. απενεργοποίηση του